



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Alu DN150 14W 1330lm
100D - 865 Tageslichtweiß | 160mm -
IP44 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 235459 |
| EAN | 4058075202658 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 14 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| | |
|---|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1330 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 100 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 150 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Produktserie | DOWNLIGHT ALU |

Maße

| | |
|---|-------------|
| Höhe (mm) | 160 |
| Durchmesser (mm) | 160 |
| <p>  persönliche Beratung  individuelle Angebote </p> | |
| <p> Sensorinformationen  bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour </p> | |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Warum BeleuchtungDirekt?