



## Technische Daten Ledvance LED Schienenstrahler Spot Compact Weiß 28W 2200lm 36D - 930 Warmweiß | Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236388                             |
| EAN                                     | 4058075335868                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellernname                         | TR SP COM D100 28W/3000K 90R FL WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 80000                              |

### Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 28                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2200                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                              |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Inkl. Treiber         | Ja, integriert    |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36                |
| Leistungsfaktor       | >0.90             |
| Produkttyp            | LED Schienenspots |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                       |
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem  |
| Schwenkbar         | Ja                       |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Produktserie       | Compact                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 264 |
| Breite (mm) | 114 |
| Höhe (mm)   | 114 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp **Kein Sensor**



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**