



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Performance 36W 3960lm 840  
Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 243677                                  |
| EAN                                     | 4058075384323                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | PL PFM DALI 600 36W/4000K UGR19 TPALEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |
| Produktserie                            | Performance                             |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3960                        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |
| Leistungsfaktor              | >0.95                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 34      |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |  |
|-----------|--|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |