



**Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
Gen 2 26W 3500lm - 865  
Tageslichtweiß | 150cm - 3 Stunden  
Notlicht - Ersatz Für 1x58W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 256300  |
| EAN                                     | 4058075850965                                     |
| Marke                                   | Ledvance  |
| Herstellername                          | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1500 P 26W 865 IP65 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 1x58                        |
| Watt                         | 26                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                         |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor | >0.90                      |
| Länge           | 150cm                      |
| Produkttyp      | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage            |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | +5°C bis +35°C                |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 82   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**