



**Technische Daten Ledvance LED Downlight Comfort Opal Weiß 30W/25W/20W 3600lm/3000lm/2400lm 100D - 930-940 CCT | Ausschnitt 200mm - IP44 - Höchste Farbwiedergabe - Dali Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255044                                  |
| EAN                                     | 4099854491009                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung            |
| Schwenkbar               | Nein                            |
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                            |
| Watt                     | 30                              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farocode                 | 930 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 100                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 3600                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 120                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 59  |
| Durchmesser (mm) | 215 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche Beratung<br>Kein Sensor |  individuelle Angebote |
|           |  bis zu 7 Jahre Garantie             | ↪ einfache Retour                                                                                         |

