



## Technische Daten Philips LED-Highbay Coreline BY121P G3 155W 20500lm 100D - 865 Tageslichtweiß | IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233013                          |
| EAN                                     | 8710163317151                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 155                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 100                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 20500        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132.3        |
| Leistungsfaktor              | >0.90        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig      |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | BY121P                        |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 452 |
| Höhe (mm)        | 107 |
| Durchmesser (mm) | 452 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

