



Technische Daten Mehrfachpackung  
6x LED Downlight Pan 12W 960lm 830  
Warmweiß | 121mm - Ausschnitt  
100mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 249682  |
| EAN                                     | 8719157051620   |
| Marke                                   | Markenlos   |
| Herstellernname                         | Multipack 6x White label LED Downlight Pan 12W 830 Cutout Ø100mm Frame Ø121mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 12                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farocode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 100                         |
| Lichtstrom (Lumen)       | 960                         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 80                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.50                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                 |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung         | Einbau                   |
|---------------------|--------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 100                      |
| IP-Schutzklaasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule           |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | PP (Polypropylen)        |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | Pan                      |

Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 121 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



## persönliche **Beratung**



## **individuelle Angebote**



bis zu 7 Jahre Garantie ↵ einfache Retour

